

TEMPOMATIC PRO

elektronische kraan

Ref. 445253

Op netspanning



BESCHRIJVING

TEMPOMATIC PRO elektronische kraan - Ref. 445253

Elektronische wastafelkraan op blad:
Individuele elektrische sturing IP65.
Stroomtoevoer op netspanning met transfo 230/12 V.
Debiet ingesteld op 4 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.
Kalkwerende straalbreker.
Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).
Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie.
Lichaam in massief messing verchroomd met verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.
PEX flexibel met filter en elektroventiel M3/8".
Draaibare uitloop 360° met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).
Demonteerbare uitloop voor reiniging.
Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.
Twee sluitingsmogelijkheden:
Standaard modus: ingestelde looptijd, automatische sluiting.
ON/OFF modus: sluiting door de gebruiker of zelfsluiting na 30 min.
Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.
Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
30 jaar garantie.

VOORDELEN



85 % waterbesparing



Totale hygiëne: geen enkel manueel contact



Verschillende modi voor het sluiten van de kraan



Antibacteriële periodieke spoeling

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOMATIC PRO elektronische kraan - Ref. 445253

Stroomtoevoer	Netspanning 230/12 V
Aansluiting	M3/8"
Technologie	Elektronisch
Hoogte van de uitloop	310 mm
Lengte van de uitloop	200 mm
Debiet	4 l/min
Standaarden	ACS  CE
Waarborg	

