

# Mechanische wastafelmengkraan

Ref. 25061T1

Mechanische ééngatsmengkraan met draaibare uitloop H.195 L.150



## BESCHRIJVING

**Mechanische wastafelmengkraan - Ref. 25061T1**

Mechanische wastafelmengkraan op blad.  
 Mechanische ééngatsmengkraan met draaibare uitloop H.195 mm L.150 mm, uitgerust met een hygiënische BIOSAFE uitgang.  
 Klassiek keramisch binnenwerk Ø 35 met meegeleverde temperatuurbegrenzing.  
 Uitloop met gladde binnenkant.  
 Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar.  
 Bediening d.m.v. staafgreep.  
 Mengkraan zonder trekplug en afvoer.  
 PEX flexibels F3/8".  
 Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.  
 Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.  
 Ééngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.  
 Ééngreepsmengkraan conform de vereisten van de NF M (Medische omgeving).  
 Mengkraan met 30 jaar garantie.

## VOORDELEN



Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei




Hygiëne: BIOSAFE kraanuitgang zonder rooster



Ergonomie: staafgreep voor een gemakkelijke grip



Comfort: optimale hoogte en lengte van de uitloop



## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**Mechanische wastafelmengkraan - Ref. 25061T1**

|                       |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aansluiting           | F3/8"                                                                                                                                                                       |
| Hoogte van de uitloop | 195 mm                                                                                                                                                                      |
| Lengte van de uitloop | 150 mm                                                                                                                                                                      |
| Debiet                | 5 l/min bij 3 bar                                                                                                                                                           |
| Afwerking             | Messing verchroomd                                                                                                                                                          |
| Standaarden           | ACS   |
| Waarborg              |                                                                                          |
| Herstelgarantie       |                                                                                          |