

# Mechanische mengkraan voor spoeltafel

Ref. 2519

Muurmengkraan met draaibare uitloop L.200, open greep



## BESCHRIJVING

### Mechanische mengkraan voor spoeltafel - Ref. 2519

Mechanische muurmengkraan voor spoeltafel.  
 Mechanische muurmengkraan met getrokken draaibare uitloop L.200 met gladde binnenkant (beperkt bacteriegroei).  
 Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water.  
 Geen terugslagkleppen op de toevoeren.  
 Onderuitloop Ø 22 met stervormige messing straalbreker.  
 Klassiek keramisch binnenwerk Ø 40 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.  
 Debiet 26 l/min bij 3 bar.  
 Lichaam in verchromd messing.  
 Bediening met open greep geleverd met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4", aangepast aan de noden van ziekenhuizen.  
 Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.  
 Mengkraan met 30 jaar garantie.

## VOORDELEN

-  Hygiëne: uitloop met gladde binnenkant
-  Met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing
-  Ergonomie: open greep voor een gemakkelijke grip
-  Uitloop met leegloop, beperkt bacteriegroei

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

### Mechanische mengkraan voor spoeltafel - Ref. 2519

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aansluiting           | M1/2"                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lengte van de uitloop | 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Debiet                | 26 l/min                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Afwerking             | Messing verchromd                                                                                                                                                                                                                                           |
| Standaarden           |    |
| Waarborg              |                                                                                                                                                                          |
| Herstelgarantie       |                                                                                                                                                                          |

