

Voorspoelkolom met mengkraan

Ref. G6632

Met tapkraan en draaibare telescopische uitloop

BESCHRIJVING

Voorspoelkolom met mengkraan - Ref. G6632

Volledige voorspoelset met tapkraan.
Mengkraan geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens.
Eéngatsmengkraan op blad met:
- Binnenwerken met grepen.
- Flexibels F3/8" en terugslagkleppen.
- Verstevigde bevestiging met 2 draadstangen en moeren.
Tapkraan met :
- Draaibare telescopische uitloop L.200 mm – 290 mm.
- Debiet 20 l/min aan de uitgang.
- Binnenwerk met greep.
Witte handsproeier M1/2" met regelbare straal met debiet 9 l/min aan de uitgang (ref. 433000).
Kalkwerende sproeier met schokwerend uiteinde.
Gewapende witte flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingsnijverheid.
Zuil 3/4" in rvs.
Regelbare muurbevestiging.
RVS geleidingsveer.
30 jaar garantie.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Voorspoelkolom met mengkraan - Ref. G6632

Aansluiting	F3/8"
Hoogte	1105-1225 mm
Hoogte van de uitloop	Tapkraan: 220 mm, sproeier: 460-580 mm
Debiet	20 l/min met tapkraan ; 9 l/min met de sproeier
Afstand tot de muur	35-162 mm
Afwerking	Rvs
Standaarden	   
Waarborg	
Herstelgarantie	



VOORDELEN



Korte vultijd: volledig debiet 20 l/min



Hoge weerstand: waterloos mechanisme



Draaibare telescopische uitloop



Anti-torsie koppelingen en gewapend PVC

