

# TEMPOMATIC MIX 4

## elektronische mengkraan

Ref. 490106LH

Met geïntegreerde batterijen



### BESCHRIJVING

TEMPOMATIC MIX 4 elektronische mengkraan - Ref. 490106LH

Elektronische wastafelmengkraan op blad:  
 Stroomtoevoer via geïntegreerde CR123 Lithium 6 V batterijen.  
 Antistagnatie elektroventiel en elektronische module geïntegreerd in het kraanlichaam.  
 Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.  
 Kalkwerende straalbreker.  
 Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).  
 Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.  
 Kraanlichaam in verchroomd rvs.  
 Afdekcapje vergrendeld met 2 verborgen schroeven.  
 PEX aansluitslangen F3/8" met filters en terugslagkleppen.  
 Verstevigde dubbele rvs bevestiging.  
 Antiblokkeerveiligheid in stromende toestand.  
 Temperatuurregeling op de zijkant van de mengkraan, met regelbare temperatuurbegrenzing.  
 Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.  
 30 jaar garantie.

### VOORDELEN



90 % waterbesparing



Hygiëne: geen enkel manueel contact



Batterijen geïntegreerd in de kraan



Elektroventiel geïntegreerd

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOMATIC MIX 4 elektronische mengkraan - Ref. 490106LH

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stroomtoevoer         | 6 V batterijen                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aansluiting           | F3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Technologie           | Elektronisch                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hoogte van de uitloop | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lengte van de uitloop | 105 mm                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Debiet                | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Standaarden           | ACS   SVGW  |
| Waarborg              |                                                                                                                                                                                   |
| Herstelgarantie       |                                                                                                                                                                                   |

