

# BINOPTIC elektronische wastafelkraan

Ref. 478015

Op batterijen

## BESCHRIJVING

**BINOPTIC elektronische wastafelkraan - Ref. 478015**

Elektronische wastafelkraan op blad:  
Individuele elektrische sturing IP65.  
Stroomtoevoer via 123 Lithium 6 V batterijen.  
Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.  
Kalkwerende straalbreker.  
Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).  
Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.  
Lichaam in messing verchroomd.  
PEX flexibel met filter en elektroventiel M3/8".  
Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.  
Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.  
Uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water (beperkt bacterievorming).  
Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.  
30 jaar garantie.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**BINOPTIC elektronische wastafelkraan - Ref. 478015**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Stroomtoevoer         | 6 V batterijen |
| Aansluiting           | M3/8"          |
| Technologie           | Elektronisch   |
| Hoogte van de uitloop | 90 mm          |
| Lengte van de uitloop | 125 mm         |
| Debiet                | 3 l/min        |

|                 |                                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standaarden     | ACS  CE  |
| Waarborg        |                                                                                             |
| Herstelgarantie |                                                                                             |



## VOORDELEN

-  90 % waterbesparing
-  Hygiëne: geen enkel manueel contact
-  Stroomtoevoer via 6 V batterijen
-  Antibacteriële periodieke spoeling

