

TEMPOMATIC 2 elektronische kraan

Ref. 444000

Op netspanning



BESCHRIJVING

TEMPOMATIC 2 elektronische kraan - Ref. 444000

Elektronische wastafelkraan op blad:
Individuele elektrische sturing IP65.
Stroomtoevoer op netspanning met transfo 230/12 V.
Debiet ingesteld op 4 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.
Kalkwerende straalbreker.
Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).
Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie.
Lichaam in massief messing verchromd.
PEX flexibel met filter en elektroventiel M3/8".
Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.
Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.
Conform de vereisten van de norm NF Medische Omgeving.
Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
30 jaar garantie.

VOORDELEN



85 % waterbesparing



Hygiëne: geen enkel manueel contact



Individuele elektrische sturing IP65



Antibacteriële periodieke spoeling

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOMATIC 2 elektronische kraan - Ref. 444000

Stroomtoevoer	Netspanning 230/12 V
Aansluiting	M3/8"
Technologie	Elektronisch
Hoogte van de uitloop	125 mm
Lengte van de uitloop	145 mm
Debiet	4 l/min
Standaarden	ACS CE  
Waarborg	
Herstelgarantie	

