

SECURITHERM douchepaneel

Ref. 792390

Thermostatisch mechanisch tweegreeps bediening

BESCHRIJVING

SECURITHERM douchepaneel - Ref. 792390

Thermostatisch tweegreeps douchepaneel:
Geanodiseerd aluminium paneel voor opbouw muurbevestiging.
Bovenaansluiting met rechte stopkraantjes M 1/2".
Thermostatische SECURITHERM douche mengkraan.
Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C met eerste begrenzing op 38°C, en tweede begrenzing op 41°C.
Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud water.
Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking van het warm water.
Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.
Verchroomde, vandaalbestendige en kalkwerende ROUND douchekop met automatische debietregeling met ingesteld debiet op 6 l/min bij 3 bar.
Handdouche met afneembare doucheslang d.m.v. snelkoppeling.
2 niet-zelfsluitende kranen, 1/4 draai voor de bediening van de vaste douchekop en de handdouche (meegeleverde muurhouder).
Verborgen bevestigingen.
Filters en terugslagkleppen.
Douchepaneel geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
30 jaar garantie.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM douchepaneel - Ref. 792390

Aansluiting	M1/2"
Technologie	Niet-zelfsluitend
Hoogte	1.050 mm
Diepte	65 mm
Breedte	210 mm
Debiet	6 l/min
Temperatuurbegrenzing	Thermostatisch
Afwerking	Aluminium
Standaarden	   
Waarborg	



VOORDELEN

-  Thermostatische besturing van de temperatuur
-  Onmiddellijke sluiting bij onderbreking koud water
-  Vaste douchekop of handdouche
-  Paneel in aluminium, kranen in messing

