SECURITHERM douchepaneel

Ref. 792390

Thermostatisch mechanisch tweegreeps bediening



BESCHRIJVING

SECURITHERM douchepaneel - Ref. 792390

Thermostatisch tweegreeps douchepaneel:
Geanodiseerd aluminium paneel voor opbouw muurbevestiging.
Bovenaansluiting met rechte stopkraantjes M 1/2".
Thermostatische SECURITHERM douche mengkraan.
Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C met eerste begrenzing op 38°C, en tweede begrenzing op 41°C.
Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud water.
Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking van het warm water.
Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.
Verchroomde, vandaalbestendige en kalkwerende ROUND douchekop met automatische debietregeling met ingesteld debiet op 6 l/min bij 3 bar.
Handdouche met afneembare doucheslang d.m.v. snelkoppeling.
2 niet-zelfsluitende kranen, 1/4 draai voor de bediening van de vaste douchekop en de handdouche (meegeleverde muurhouder).
Verborgen bevestigingen.
Filters en terugslagkleppen.
Douchepaneel geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
30 jaar garantie.

VOORDELEN

- Thermostatische besturing van de temperatuur
- Onmiddellijke sluiting bij onderbreking koud water
- Vaste douchekop of handdouche
- Paneel in aluminium, kranen in messing

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM douchepaneel - Ref. 792390

Aansluiting	M1/2"
Technologie	Niet-zelfsluitend
Hoogte	1.050 mm
Diepte	65 mm
Breedte	210 mm
Debiet	6 l/min
Temperatuurbegrenzing	Thermostatisch
Afwerking	Aluminium
Standaarden	ACS STF
Waarborg	30 JAAR GARANTIE

