

SECURITHERM douchepaneel

Ref. 792380

Thermostatisch mechanisch tweegreeps bediening


BESCHRIJVING

SECURITHERM douchepaneel - Ref. 792380

Thermostatisch tweegreeps douchepaneel:
Geanodiseerd aluminium paneel voor installatie in opbouw.
Verborgen aansluiting met flexibels M 1/2".
Thermostatische SECURITHERM mengkraan.
Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C,
met begrenzing op 38°C en tweede begrenzing op 41°C.
Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking
van het koud water.
Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking
van het warm water.
Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.
Niet-zelfsluitende kranen 1/4 draai voor bediening van de
ROUND douchekop en de handdouche.
Verchromde, vandaalbestendige en kalkwerende ROUND douchekop
met automatische debietregeling, met ingesteld debiet op 6 l/min bij 3 bar.
Handdouche met afneembare doucheslang d.m.v. snelkoppeling
en met meegeleverde muurhouder.
Verborgen bevestigingen.
Filters en terugslagkleppen.
Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
30 jaar garantie.





TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM douchepaneel - Ref. 792380

| | |
|-----------------------|---|
| Aansluiting | M1/2" |
| Technologie | Niet-zelfsluitend |
| Hoogte | 1.050 mm |
| Diepte | 67 mm |
| Breedte | 210 mm |
| Debiet | 6 l/min |
| Temperatuurbegrenzing | Thermostatisch |
| Afwerking | Aluminium |
| Standaarden | ACS    |
| Waarborg |  |



VOORDELEN

-  Thermostatische besturing van de temperatuur
-  Onmiddellijke sluiting bij onderbreking koud water
-  Vaste douchekop of handdouche
-  Paneel in aluminium, kranen in messing

