Vloerhevel

Ref. 683001

Voor betegelde vloer of ruwe beton



BESCHRIJVING

Vloerhevel - **Ref. 683001**

Vloerhevel met regelbare hoogte voor harde vloer
(betegelde vloer of ruwe beton):
Genormaliseerd debiet van 36 l/min.
Waterstand 50 mm.
Grondplaat en rooster in glanzend gepolijst rvs 150 x 150 mm.
Horizontale (met niet-meegeleverde aansluitbocht) of verticale uitgang Ø 40 geïntegreerd in de hoogte van de hevel (besparing in totale hoogte en richtbaar in alle richtingen).
Geïntegreerde kraag voor het plaatsen van een isolerend membraan.
Temperatuurbestendig: continu 60°C, bij pieken 85°C.
Klok met greep: gemakkelijke grip en onderhoud.
PVC lichaam zonder oneffenheden (geen vuilresten).
Vuurbestendig (volgens de Amerikaanse norm UL94).
Hoogte 110 mm, met regelbaar verhoogstuk tot 70 mm.
Rooster te bevestigen met 2 rvs schroeven.
30 jaar garantie.

VOORDELEN

- Hevel aanpasbaar aan type vloer, regelbare hoogte
- Klok met greep, lichaam zonder oneffenheden
- Vandaalbestendig rvs rooster

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Vloerhevel - **Ref. 683001**

Hoogte	180 mm max
Lengte	150 mm
Breedte	150 mm
Debiet	36 l/min
Standaarden	
Waarborg	

