

## PREMIX NANO thermostatische mengautomaat

Ref. 732012

Voor gemengd water van 34 tot 60°C



### BESCHRIJVING

PREMIX NANO thermostatische mengautomaat - Ref. 732012

Thermostatische mengautomaat voor gemengd water van 34 tot 60° C:  
Om 1 of 2 kranen of 1 douche aan te sluiten.

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking  
van het koud of warm water.

Temperatuur vooraf ingesteld op 38°C,  
aanpasbaar door de installateur tussen 34 en 60°C.

Filters en terugslagkleppen.

Aanbevolen debietbereik: 3 tot 12 l/min.

Thermische spoeling is mogelijk.






Lichaam in vernikkeld messing, toevoeren F3/8" en uitgang M3/8".  
30 jaar garantie.

### VOORDELEN

-  Sluit automatisch bij onderbreking  
koud/warm water
-  Stabiele temperatuur
-  Filters en terugslagkleppen zijn  
toegankelijk
-  Thermostatische cel

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

PREMIX NANO thermostatische mengautomaat - Ref. 732012

|             |   |
|-------------|---|
| Aansluiting | 3/8"  |
| Technologie | Thermostatisch  |
| Hoogte      | 70 mm   |
| Lengte      | 75 mm   |
| Afwerking   | Vernikkeld  |
| Standaarden | ACS     |
| Waarborg    |    |

