

PREMIX NANO

thermostatische mengautomaat

Ref. 732216

Voor gemengd water van 34 tot 60°C



BESCHRIJVING

PREMIX NANO thermostatische mengautomaat - Ref. 732216

Thermostatische mengautomaat voor gemengd water van 34 tot 60° C:

Om 1 of 2 kranen of 1 douche aan te sluiten.

Antiverbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud water.

Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking van het warm water.

Temperatuur vooraf ingesteld op 38°C, aanpasbaar door de installateur tussen 34° en 60°C.

Filters en terugslagkleppen.

Aanbevolen debietbereik: 3 tot 12 l/min.

Thermische spoeling is mogelijk.

Lichaam in messing verchroomd, toevoer warm water F3/8",

toevoer koud water M3/8", uitgang gemengd water M3/8".

30 jaar garantie.

VOORDELEN



Sluit automatisch bij onderbreking koud/warm water




Stabiele temperatuur



Filters en terugslagkleppen zijn toegankelijk



Thermostatische cel



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

PREMIX NANO thermostatische mengautomaat - Ref. 732216

Aansluiting	3/8"
Technologie	Thermostatisch
Hoogte	70 mm
Lengte	75 mm
Afwerking	Verchroomd
Standaarden	   
Waarborg	
Herstelgarantie	