

PREMIX COMPACT thermostatische mengautomaat

Ref. 733020

Voor gemengd water van 30 tot 60 °C



BESCHRIJVING

PREMIX COMPACT thermostatische mengautomaat - Ref. 733020

Thermostatische mengautomaat voor gemengd water van 30 tot 60° C:
Om tussen de 1 tot 11 sanitaire posten aan te sluiten
(afhankelijk van het debiet).

Antiverbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud water.

Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking van het warm water.

Regelbare temperatuur tussen 30° en 60°C, vergrendelbaar door de installateur.

Lichaam in messing.

Filters en terugslagkleppen.

Aanbevolen debietbereik: 5 tot 33 l/min.

Thermische spoeling is mogelijk.

M3/4".

Asafstand: 40 mm.

30 jaar garantie.

VOORDELEN



Sluit automatisch bij onderbreking
koud/warm water



Stabiele temperatuur



Filters en terugslagkleppen zijn
toegankelijk



Thermostatische cel

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

PREMIX COMPACT thermostatische mengautomaat - Ref. 733020

Aansluiting	M3/4"
Technologie	Thermostatisch
Lengte	120 mm
Afwerking	Vernikkeld

Standaarden	   
Waarborg	
Herstelgarantie	

