PREMIX COMPACT thermostatische mengautomaat

Ref. 733020

Voor gemengd water van 30 tot 60 °C

BESCHRIJVING

PREMIX COMPACT thermostatische mengautomaat - Ref. 733020

Thermostatische mengautomaat voor gemengd water van 30 tot 60° C:
Om tussen de 1 tot 11 sanitaire posten aan te sluiten
(afhankelijk van het debiet).
Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud of warm water.
Regelbare temperatuur tussen 30° en 60°C, vergrendelbaar door de installateur.
Lichaam in messing.
Filters en terugslagkleppen.
Aanbevolen debietbereik: 5 tot 33 l/min.
Thermische spoeling is mogelijk.
M3/4".
Asafstand: 40 mm.
30 jaar garantie.

VOORDELEN

- Sluit automatisch bij onderbreking koud/warm water
- Stabiele temperatuur
- Filters en terugslagkleppen zijn toegankelijk
- Thermostatische cel

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

PREMIX COMPACT thermostatische mengautomaat - Ref. 733020

Aansluiting	M3/4"
Technologie	Thermostatisch
Lengte	120 mm
Afwerking	Vernikkeld
Standaarden	ACS, BELGAQUA, DVGW, kiwa
Waarborg	30 JAAR GARANTIE
Herstelgarantie	50 JAAR HERSTELGARANTIE