

TEMPOMATIC urinoirkraan

Ref. 428200

Elektronisch op netspanning






BESCHRIJVING

TEMPOMATIC urinoirkraan - Ref. 428200


Elektronische urinoirkraan met technische ruimte:
 Stroomtoevoer op netspanning, elektrische sturing 12 V met elektroventiel, filter en stopkraan M1/2".
 Installatie in technische ruimte, met wand ≤ 225 mm.
 Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie.
 Detectie afstand, zelfsluiting en debiet regelbaar bij de installatie.
 Voorzie een transformator 230/12 V.
 Activatie na 3 seconden aanwezigheid.
 Mogelijkheid tot automatische voorspoeling.
 Zelfsluiting na ~ 3 seconden regelbaar tussen 3 en 12 seconden.
 Hygiënische periodieke spoeling, elke 24 h na het laatste gebruik: voorkomt leegstand van de hevel.
 Debiet 0,3 l/sec bij 3 bar, aanpasbaar.
 Verzonken rozet.
 Inkortbare draadstang.
 Compatibel met regenwater.
 Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
 30 jaar garantie.

VOORDELEN

-  Totale hygiëne: geen enkel manueel contact
-  ECO zelfsluiting na 3 seconden
-  Installatie met technische ruimte
-  Hygiënische periodieke spoeling

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOMATIC urinoirkraan - Ref. 428200

Stroomtoevoer	Netspanning 12V
Aansluiting	1/2"
Technologie	Elektronisch
Lengte	225 mm
Debiet	0,3 l/sec
Standaarden	
Waarborg	