

# Voorspoelkolom met mengkraan

Ref. 5632

Met tapkraan en getrokken draaibare uitloop

## BESCHRIJVING

Voorspoelkolom met mengkraan - Ref. 5632

Volledige voorspoeldouche met tapkraan, geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens.

Eéngatsmengkraan op blad met:

- Binnenwerken met verstevigd mechanisme en ergonomische grepen.

- Flexibels F3/8" en terugslagkleppen.

- Verstevigde bevestiging met 2 draadstangen en moeren.

Tapkraan met draaibare getrokken uitloop L.200 mm.

- Volledig debiet 20 l/min in 1/4 draai.

- Binnenwerk met verstevigd mechanisme en ergonomische greep.

Zwarte sproeier met regelbare straal met debiet 9 l/min aan de uitloop (ref. 433010).

Kalkwerende sproeier en schokbestendige sproeikop.

Gewapende zwarte flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingsnijverheid.

Zuil 3/4" in rvs.

Regelbare muurbevestiging.

RVS geleidingsveer.

30 jaar garantie.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Voorspoelkolom met mengkraan - Ref. 5632

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aansluiting           | F3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hoogte                | 1080-1200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hoogte van de uitloop | Tapkraan: 265 mm, sproeier: 435-555 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Debiet                | 20 l/min met tapkraan ; 9 l/min met de sproeier                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Afstand tot de muur   | 35-162 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Afwerking             | Rvs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Standaarden           |     |
| Waarborg              |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Herstelgarantie       |                                                                                                                                                                                                                                                              |



## VOORDELEN



Korte vultijd: volledig debiet in 1/4 draai



Anti-torsie koppelingen en gewapend PVC



Comfort: ergonomische grepen en draaibare uitloop



Hygiëne: PVC flexibel, kalkwerende sproeier

