

# Oogspoeler op zuil

Ref. 9201

Met manuele of voetbediening



## BESCHRIJVING

Oogspoeler op zuil - Ref. 9201

Oogspoeler op zuil met manuele bediening of voetbediening, omvat:  
Standaard vorstvrij mechanisme.

Waskom Ø 250 mm in RVS 304 groen gelakt.

De sproeikoppen zijn voorzien van beschermdopjes in schokvrij ABS groen die automatisch worden verwijderd door de druk van het water.

Snelle opening/sluiting met kraan 1/4 slag in vernikkeld messing.

30 jaar garantie.

Werking:

Zal in werking treden door op de pedaal of het handplaatje te duwen. De oogspoeler stopt niet bij het loslaten van de bediening.

Trek aan het handplaatje en duw de pedaal terug omhoog om de kraan te sluiten.

Debiet 20 l/min bij 3 dynamische bar.

Perlators met dubbele rvs filter.

Wateraansluiting F1".

Gegalvaniseerde leidingen afgewerkt in geëpoxeerd grijs.

Het handplaatje en de pedaal zijn vervaardigd uit groen gelakt gegalvaniseerd staal.

Bevestiging op de vloer met plaat in messing (schroeven niet voorzien).

Pictogram "oogspoeler" is voorzien.

## VOORDELEN



Vorstvrij mechanisme: automatische leegloop



Zachte straal en snelle en gemakkelijke opening



Onderhoud zonder demonteren van de uitrusting



Hoog debiet voor totale ontsmetting

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Oogspoeler op zuil - Ref. 9201

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoogte          | 1050 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Diepte          | 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Debiet          | 20 l/min bij 3 dynamische bar                                                                                                                                                                                                                               |
| Afwerking       | Geëpoxeerd                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Standaarden     |    |
| Waarborg        |                                                                                                                                                                          |
| Herstelgarantie |                                                                                                                                                                          |

