TEMPOFLUX urinoirspoeler

Ref. 778755

Zelfsluiting na ~3 seconden. Voor standaard urinoir Ø 35.

BESCHRIJVING

TEMPOFLUX urinoirspoeler - Ref. 778755

Zelfsluitende urinoirkraan voor opbouw:
Voor standaard of zelfsifonerend urinoir.
Installatie in opbouw.
Soepele bediening.
Automatische zelfsluiting op ~3 seconden.
Met ingebouwde luchtsnuiver.
Debiet ingesteld op 0,15 l/sec bij 3 bar, aanpasbaar tot 0,3 l/sec.
Innoverend systeem met stopkraan en debietregeling geïntegreerd in de rozet (patent).
Compatibel met regenwater.
Conform de norm NF EN 12541 (geluidsniveau klasse II).
Lichaam in massief messing verchroomd M1/2".
Met verchroomde spoelpijp en dichtingsring Ø 35.
Haaks voor ingebouwde toevoer.
Aangepast voor personen met een beperkte mobiliteit.
30 jaar garantie.

VOORDELEN

- ECO zelfsluiting na 3 seconden
- Soepele bediening
- Stopkraan geïntegreerd in de rozet
- Strak design

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOFLUX urinoirspoeler - Ref. 778755

Aansluiting	1/2"
Technologie	Zelfsluitend
Hoogte	320 mm
Debiet	0,15 l/sec
Afstand tot de muur	50 mm
Standaarden	
Waarborg