

# Mechanische mengkraan voor spoeltafel of trog

Ref. 2510LBEL

Mechanische ééngatsmengkraan met draaibare uitloop H.155 L.230

## BESCHRIJVING

**Mechanische mengkraan voor spoeltafel of trog - Ref. 2510LBEL**

Mechanische spoeltafelmengkraan op blad.  
 Mechanische ééngatsmengkraan met draaibare uitloop H.155 L.230, met hygiënische straalbreker.  
 Uitloop geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL eindfilter.  
 Klassiek keramisch binnenwerk Ø 40 met temperatuurbegrenzing.  
 Lichaam en uitloop met gladde binnenkant.  
 Lichaam en uitloop in verchroomd messing.  
 Debiet beperkt op 9 l/min bij 3 bar.  
 Bediening met hygiënische hendel L.200 mm.  
 PEX slangen F3/8".  
 Filter en terugslagklep op de koud watertoevoer.  
 Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.  
 Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.  
 Ééngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.  
 Mengkraan met 30 jaar garantie.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**Mechanische mengkraan voor spoeltafel of trog - Ref. 2510LBEL**

|                       |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Aansluiting           | F3/8"                                                                               |
| Hoogte                | 302 mm                                                                              |
| Hoogte van de uitloop | 155 mm                                                                              |
| Lengte van de uitloop | 230 mm                                                                              |
| Debiet                | 9 l/min bij 3 bar                                                                   |
| Temperatuurbegrenzing | Ja                                                                                  |
| Afwerking             | Messing verchroomd                                                                  |
| Standaarden           |  |
| Waarborg              |  |
| Herstelgarantie       |  |



## VOORDELEN



Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei



Met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing



Comfort: bediening zonder manueel contact



Comfort : optimale hoogte en lengte van de uitloop

