

Mechanische wastafelmengkraan

Ref. 2564T2BEL

Hoge ééngats ééngreepsmengkraan met keramisch binnenwerk

BESCHRIJVING

Mechanische wastafelmengkraan - Ref. 2564T2BEL

Mechanische wastafelmengkraan op blad.

Eéngats ééngreepsmengkraan met draaibare uitloop H.165 mm L.220 mm.

Hoge mengkraan met hygiënische BIOSAFE kraanuitgang, geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.

Klassiek eramisch binnenwerk Ø 35 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).

Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.

Debiet beperkt op 5 l/min.

Lichaam en voet in messing verchroomd.

Contactloze bediening, met hygiënische hendel L.185 mm.

PEX flexibels F3/8" met terugslagklep en filter op de koud watertoevoer.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs draadstangen.

Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Eéngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.



VOORDELEN



Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei



Thermische spoeling zonder demonteren van de greep



Met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing



Hygiënische hendel: contactloze bediening

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Mechanische wastafelmengkraan - Ref. 2564T2BEL

Aansluiting	F3/8"
Hoogte	322 mm
Hoogte van de uitloop	150 mm
Lengte van de uitloop	220 mm
Debiet	5 l/min
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchroomd
Standaarden	
Waarborg	
Herstelgarantie	

