

# TEMPOMIX 3 doucheset

Ref. 794450

Zelfsluitend ééngreeps bediening

## BESCHRIJVING

**TEMPOMIX 3 doucheset - Ref. 794450**

Zelfsluitende doucheset voor installatie in opbouw:  
 TEMPOMIX 3 ééngreepsmengkraan 3/4".  
 Installatie in opbouw.  
 Temperatuurregeling en bediening op de drukknop.  
 Temperatuurbegrenzing (regelbaar door de installateur).  
 Soepele bediening.  
 Zelfsluiting ingesteld op ~30 seconden.  
 Debiet 6 l/min bij 3 bar, aanpasbaar, comfortabele regenstraal.  
 Verchroomde en vandaalbestendige hoofddouche TONIC JET.  
 Verchroomd messing.  
 Filters en terugslagkleppen geïntegreerd.  
 Greep in verchroomd metaal.  
 Douchestang Ø 16 met verstevigde kraag (bevestiging met meegeleverde schroeven).  
 Haakse S-koppelingen M1/2" voor asafstand tussen 130 en 170 mm.  
 Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.  
 30 jaar garantie.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**TEMPOMIX 3 doucheset - Ref. 794450**

|             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aansluiting | M1/2"                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Technologie | Zelfsluitend                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hoogte      | 1.010 mm                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Breedte     | 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Debiet      | 6 l/min                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Standaarden |    |
| Waarborg    |                                                                                                                                                                          |



## VOORDELEN



80 % waterbesparing



Soepele bediening



Mechanisme getest op meer dan 500.000 handelingen

