

## SECURITHERM douchepaneel

Ref. 792330

Thermostatisch zelfsluitend tweegreepsbediening





### BESCHRIJVING

SECURITHERM douchepaneel - Ref. 792330

Thermostatisch zelfsluitend tweegreeps douchepaneel:  
Geanodiseerd aluminium paneel voor installatie in opbouw.  
Verborgen aansluiting met flexibels M 1/2".  
Thermostatische SECURITHERM douche mengkraan.  
Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C,  
met begrenzing op 38°C en tweede begrenzing op 41°C.  
Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking  
van het koud water.  
Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking  
van het warm water.  
Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.  
Kraan met zelfsluiting na ~30 seconden, met soepele bediening.  
Verchromde, vandaalbestendige en vaste kalkwerende ROUND douchekop  
met automatische debietregeling met ingesteld debiet op 6 l/min bij 3 bar.  
Handdouche met afneembare doucheslang d.m.v. snelkoppeling  
en met meegeleverde muurhouder.  
2 zelfsluitende kranen na ~30 seconden, voor de bediening van de vaste  
douchekop en de handdouche.  
Verborgene bevestigingen.  
Filters en terugslagkleppen.  
Zelfsluitende douchepaneel geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.  
30 jaar garantie.






### VOORDELEN

-  Thermostatische besturing van de temperatuur
-  Onmiddellijke sluiting bij onderbreking koud water
-  80 % waterbesparing
-  Paneel in aluminium, kranen in messing

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM douchepaneel - Ref. 792330

Aansluiting	M1/2"
Technologie	Zelfsluitend
Hoogte	1.050 mm
Diepte	67 mm
Breedte	210 mm
Debiet	6 l/min
Temperatuurbegrenzing	Thermostatisch
Afwerking	Aluminium
Standaarden	ACS   
Waarborg	