

SECURITHERM tweegreeps douchepaneel

Ref. 792324

Thermostatisch zelfsluitend en mechanisch tweegreeps bediening

BESCHRIJVING

SECURITHERM tweegreeps douchepaneel - Ref. 792324

Thermostatisch tweegreeps douchepaneel:
 Paneel in geborsteld rvs groot model voor opbouw muurbevestiging.
 Bovenaansluiting met rechte stopkraantjes M1/2".
 Thermostatische SECURITHERM douche mengkraan.
 Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C met begrenzing op 38°C,
 en tweede begrenzing op 41°C.
 Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking
 van het koud water.
 Met anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking
 van het warm water.
 Verchromde vandaalbestendige en vaste kalkwerende ROUND douchekop
 met automatische debietregeling, met ingesteld debiet op 6 l/min bij 3 bar.
 Handdouche met afneembare doucheslang d.m.v. snelkoppeling en met
 meegeleverde muurhouder.
 Kraan met zelfsluiting na ~30 seconden, met soepele bediening voor bediening
 van de ROUND douchekop en niet-zelfsluitende kraan met 1/4 draai voor
 bediening van de handdouche.
 Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.
 Verborgene bevestigingen.
 Filters en terugslagkleppen.
 Douchepaneel geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
 30 jaar garantie.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM tweegreeps douchepaneel - Ref. 792324

Aansluiting	M1/2"
Technologie	Niet zelfsluitend
Hoogte	1.220 mm
Diepte	100 mm
Breedte	250 mm
Debiet	6 l/min
Temperatuurbegrenzing	Thermostatisch
Afwerking	RVS
Standaarden	ACS  
Waarborg	



VOORDELEN

-  Thermostatische besturing van de temperatuur
-  Onmiddellijke sluiting bij onderbreking koud water
-  Vaste douchekop of handdouche
-  Paneel in rvs, kranen in messing

