

Mechanische mengkraan met uittrekbare sproeier

Ref. 2211BEL

Mechanische mengkraan met uittrekbare sproeier

BESCHRIJVING

Mechanische mengkraan met uittrekbare sproeier - Ref. 2211BEL

Mechanische spoeltafelmengkraan op blad, perfect geschikt voor babybaden. Eéngatsmengkraan met uittrekbare sproeier met draaibare uitloop H.105 mm L.200 mm.

Klassiek keramisch binnenwerk Ø 40 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie.

Mechanische mengkraan met uittrekbare sproeier 2 stralen met omsteller straalbreker/regen.

Lichaam met gladde binnenkant.

Debiet beperkt op 7 l/min bij 3 bar.

Lichaam in messing verchroomd en bediening met volle greep.

BIOSAFE sproeislang die bacteriegroei tegengaat: doorzichtig polyurethaan om te zorgen voor een goede vervanging in geval van biofilm, gladde binnen- en buitenkant.

Flexibel met kleine diameter (binnenkant Ø 6): beperkte inhoud water.

Specifiek tegengewicht.

PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagklep op koud water.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Eéngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.



VOORDELEN



Hygiëne: sproeislang met gladde binnenkant



Comfort: kraan met uittrekbare sproeier 2 stralen



Ergonomie: volle greep voor een gemakkelijke grip




Securitouch: thermische antiverbrandingsisolatie

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Mechanische mengkraan met uittrekbare sproeier - Ref. 2211BEL

Aansluiting	F3/8"
Hoogte	162 mm
Hoogte van de uitloop	105 mm
Lengte van de uitloop	200 mm
Debiet	7 l/min bij 3 bar
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchroomd

Standaarden	
Waarborg	



Herstelgarantie

