

Mechanische kraan met uittrekbare sproeier

Ref. 2599BEL

Spoeltafelmengkraan met uittrekbare sproeier

BESCHRIJVING

Mechanische kraan met uittrekbare sproeier - Ref. 2599BEL

Spoeltafelmengkraan met zuil en uittrekbare sproeier.
Draaibare zuil H.195 L.215 met uittrekbare sproeier 2 stralen met omsteller straalbreker/regen.
Keramisch binnenwerk Ø 35 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.
Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie.
Lichaam van de ééngatsmengkraan en zuil met gladde binnenkant.
Debiet beperkt op 7 l/min bij 3 bar.
Bediening met open greep.
BIOSAFE sproeislang die bacteriegroei tegengaat: doorzichtig polyurethaan om te zorgen voor een goede vervanging in geval van biofilm, gladde binnen- en buitenkant.
Flexibel met kleine diameter (binnenkant Ø 6): beperkte inhoud.
Specifiek tegengewicht.
Lichaam in verchroomd messing.
PEX flexibels F3/8" met filter en terugslagklep op de koud water.
Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.
Spoeltafelmengkraan met zuil uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
Ééngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
Ééngreepsmengkraan met 30 jaar garantie.



VOORDELEN



Hygiëne: sproeislang met gladde binnenkant



Ergonomie: open greep voor een gemakkelijke grip



Comfort: kraan met uittrekbare sproeier 2 stralen



Lichaam in verchroomd messing, stevige bevestiging

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Mechanische kraan met uittrekbare sproeier - Ref. 2599BEL

Aansluiting	F3/8"
Hoogte van de uitloop	195 mm
Lengte van de uitloop	215 mm
Debiet	7 l/min bij 3 bar
Afwerking	Messing verchroomd
Standaarden	
Waarborg	
Herstelgarantie	

