

BINOPTIC elektronische wastafelkraan

Ref. 388015

Op netspanning

BESCHRIJVING

BINOPTIC elektronische wastafelkraan - Ref. 388015

Elektronische wastafelkraan op blad:
Individuele elektrische sturing IP65.
Stroomtoevoer via netspanning met transfo 230/12 V.
Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.
Kalkwerende straalbreker.
Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).
Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.
Lichaam in messing verchroomd.
PEX slang met filter en elektroventiel M3/8".
Verstevigde bevestigingen met 2 rvs staafjes.
Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.
Uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water (beperkt bacteriegroei).
Hoogte uitloop: 170 mm, voor de half-inbouw wastafels.
Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
30 jaar garantie.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

BINOPTIC elektronische wastafelkraan - Ref. 388015

Stroomtoevoer	Netspanning 230/12 V
Aansluiting	M3/8"
Technologie	Elektronisch
Hoogte van de uitloop	170 mm
Lengte van de uitloop	175 mm
Debiet	3 l/min
Standaarden	   
Waarborg	
Herstelgarantie	



VOORDELEN



90 % waterbesparing



Hygiëne: geen enkel manueel contact



Diagnose per LED



Strak design

