

Doucheset met leegloop en mechanische EP mengkraan

Ref. 2239EPHYG

Doucheset met leegloop en mechanische EP mengkraan

BESCHRIJVING

Doucheset met leegloop en mechanische EP mengkraan - Ref. 2239EPHYG

Doucheset met mechanische ééngreepsmengkraan.
 SECURITHERM douchecombinatie met automatische leegloop.
 • Mengkraan met keramisch binnenwerk Ø 40 met drukcompensatie (EP) en vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.
 Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).
 Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen.
 Debiet ingesteld op 9 l/min.
 Lichaam in messing verchroomd en bediening met open greep.
 Uitgang douche M1/2" met geïntegreerde terugslagklep.
 Mengkraan met 2 STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4", aangepast aan de noden van ziekenhuizen.
 Filters en terugslagkleppen.
 • Verchroomde handdouche (ref. 811) met doucheslang (ref. 834T3) en draaibare verchroomde muurhouder (ref. 845).
 • Antistagnatie koppeling FM1/2" voor automatische leegloop van de handdouche en de doucheslang (ref. 880).
 Doucheset uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
 Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
 30 jaar garantie.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Doucheset met leegloop en mechanische EP mengkraan - Ref. 2239EPHYG

Aansluiting	M1/2"
Technologie	SECURITHERM EP
Breedte	175 mm
Debiet	9 l/min
Temperatuurbegrenzing	39°C
Afwerking	Messing verchroomd
Standaarden	  
Waarborg	
Herstelgarantie	



VOORDELEN



Beperkt debiet WW bij onderbreking KW



Drukcompensatie: constante temperatuur



Ergonomie: open greep voor een gemakkelijke grip



Waterbesparing: debiet ingesteld op 9 l/min

