

Doucheset met leegloop en mechanische EP mengkraan

Ref. 2239EPSHYG

Doucheset met mechanische EP mengkraan



BESCHRIJVING

Doucheset met leegloop en mechanische EP mengkraan - Ref. **2239EPSHYG**

Doucheset met mechanische ééngreepsmengkraan.
SECURITHERM douchecombinatie met automatische leegloop.
• Mengkraan met keramisch binnenwerk Ø 40 met drukcompensatie (EP) en vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.
Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).
Constance temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen.
Debiet ingesteld op 9 l/min.
Lichaam in messing verchroomd en bediening met open greep.
Uitgang douche M1/2" met geïntegreerde terugslagklep.
Mengkraan met 2 standaard S-koppelingen M1/2" M3/4".
Filters en terugslagkleppen.
• Verchroomde handdouche (ref. 811) met doucheslang (ref. 834T3) en draaibare verchroomde muurhouder (ref. 845).
• Antistagnatie koppeling FM1/2" voor automatische leegloop van de handdouche en de doucheslang (ref. 880).
Doucheset uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
30 jaar garantie.

VOORDELEN



Beperkt debiet WW bij onderbreking KW



Drukcompensatie: constante temperatuur



Ergonomie: open greep voor een gemakkelijke grip



Waterbesparing: debiet ingesteld op 9 l/min

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Doucheset met leegloop en mechanische EP mengkraan - Ref. **2239EPSHYG**

Aansluiting	M1/2"
Technologie	SECURITHERM EP
Breedte	175 mm
Debiet	9 l/min
Temperatuurbegrenzing	39°C
Afwerking	Messing verchroomd
Standaarden	ACS  
Waarborg	
Herstelgarantie	

