

# TEMPOMATIC 4 elektronische wastafelkraan

Ref. 443510

Op netspanning via inbouw aansluiting, stopkraan



## BESCHRIJVING

**TEMPOMATIC 4 elektronische wastafelkraan - Ref. 443510**

Elektronische wastafelkraan muurmodel:  
Stroomtoevoer via netspanning 230/6 V met ingebouwde aansluiting.  
Antistagnatie elektroventiel en elektronische module geïntegreerd in het kraanlichaam.  
Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.  
Kalkwerende straalbreker.  
Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).  
Aanwezigheidsdetectie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.  
Lichaam in verchromd rvs L.190 mm.  
Afdekkapje vergrendeld met 2 verborgen schroeven.  
Stopkraan.  
Te bevestigen op de muur, met aansluiting door de muur.  
Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.  
Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.  
30 jaar garantie.

## VOORDELEN



90 % waterbesparing



Hygiëne: geen enkel manueel contact



Elektroventiel geïntegreerd



Antibacteriële periodieke spoeling

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**TEMPOMATIC 4 elektronische wastafelkraan - Ref. 443510**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stroomtoevoer         | Netspanning 230/12 V (ingebouwde aansluiting)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aansluiting           | M1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Technologie           | Elektronisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lengte van de uitloop | 190 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Debiet                | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Standaarden           | ACS CE     |
| Waarborg              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Herstelgarantie       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |

