

# HIGHFLOW ultrasnelle handendroger

Ref. 510622S

Met dubbele luchtstraal



## BESCHRIJVING

**HIGHFLOW ultrasnelle handendroger - Ref. 510622S**

HIGHFLOW handendroger met dubbele luchtstraal.  
Verstevigd model.  
Verlicht centraal mondstuk met dubbele luchtstraal, gericht op de handen, aan meer dan 230 km/h.  
Contactloze elektronische handendroger met ultra snelle droogtijd: 10 tot 12 seconden.  
Keuze warme of koude lucht a.d.h.v. verborgen schakelaar.  
Automatische handendroger met infrarood detectie.  
Intelligente technologie: sluit automatisch bij het verwijderen van de handen.  
Anti-blokkeerveiligheid: stopt automatisch bij ononderbroken gebruik langer dan 60 seconden.  
Bacteriostatisch rvs 304 mat gepolijst.  
Eenvoudig te reinigen: uit één stuk gevormde afdekplaat.  
Dikte rvs: 1 mm.  
Totale luchtverplaatsing: 39 l/seconde.  
Luchtsnelheid: 230 km/h.  
Beperkt energieverbruik: 1.350 W.  
220-240 V~ / 50-60 Hz.  
Geluidsniveau: 82 dBA.  
Afmetingen: 175 x 238 x 267 mm.  
Gewicht: 4 kg.  
Klasse I, IP23.  
CE.  
3 jaar garantie.

## VOORDELEN



Automatische handendroger met infrarood detectie



RVS 304: beperkt de bacteriegroei



Compact



Ultra snelle droogtijd: 10 tot 12 seconden

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**HIGHFLOW ultrasnelle handendroger - Ref. 510622S**

|               |                                                                                                                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stroomtoevoer | Elektrisch                                                                                                                                                              |
| Technologie   | Infrarood detectie                                                                                                                                                      |
| Hoogte        | 267 mm                                                                                                                                                                  |
| Diepte        | 175 mm                                                                                                                                                                  |
| Breedte       | 238 mm                                                                                                                                                                  |
| Afwerking     | RVS 304 mat gepolijst                                                                                                                                                   |
| Standaarden   |   |
| Waarborg      |                                                                                      |

