

Mechanische mengkraan voor wastafel

Ref. 2445

Muurmengkraan met draaibare uitloop L.200, open greep



BESCHRIJVING

Mechanische mengkraan voor wastafel - Ref. 2445

Mechanische muurmengkraan voor wastafel.
 Mechanische mengkraan met platte draaibare onderuitloop L.200 met hygiënische straalbreker.
 Uitloop geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.
 Mengkraan met Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie.
 Klassiek keramisch binnenwerk Ø 40 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.
 Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud.
 Debiet ingesteld op 5 l/min.
 Lichaam in verchroomd messing.
 Bediening met open greep.
 Mengkraan met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4" aangepast aan de noden van ziekenhuizen.
 Aanbevolen installatiehoogte: 110-200 mm boven de wastafel.
 Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
 Mengkraan geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
 Mechanische mengkraan conform de vereisten van de NF M (Medische omgeving).
 Muurmengkraan met 30 jaar garantie.

VOORDELEN



Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei



Met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing



Securitouch: thermische antiverbrandingsisolatie



Ergonomie: open greep voor een gemakkelijke grip

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Mechanische mengkraan voor wastafel - Ref. 2445

Aansluiting	M1/2"
Technologie	Securitouch
Lengte van de uitloop	200 mm
Debiet	5 l/min
Temperatuurbegrenzing	JA
Afwerking	Messing verchroomd

Standaarden	   
Waarborg	
Herstelgarantie	

