

# SECURITHERM EP mengkraan voor wastafel met drukcompensatie

Ref. 2445LEP

Muurmengkraan met draaibare uitloop L.200, hygiënische hendel L.150

## BESCHRIJVING

**SECURITHERM EP mengkraan voor wastafel met drukcompensatie - Ref. 2445LEP**

SECURITHERM muurmengkraan voor wastafel met drukcompensatie (EP). Mechanische mengkraan met platte draaibare onderuitloop L.200 met hygiënische straalbreker.

Uitloop geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.

Totale antiverbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).

Constance temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net.

Mengkraan met Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.

Keramisch binnenwerk Ø 40 met drukcompensatie en vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud (beperkt bacteriehaarden).

Debiet ingesteld op 5 l/min.

Lichaam in messing verchromd.

Bediening zonder manueel contact met hygiënische hendel L.150.

Mengkraan met asafstand 150 mm geleverd met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4", aangepast aan de noden van ziekenhuizen.

Filters en terugslagkleppen.

Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Muurmengkraan met 30 jaar garantie.



## VOORDELEN



EP: beperkt debiet WW bij onderbreking KW



Securitouch: thermische antiverbrandingsisolatie



EP: beperkt drukschommelingen





Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**SECURITHERM EP mengkraan voor wastafel met drukcompensatie - Ref. 2445LEP**

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Aansluiting           | M1/2"                                 |
| Technologie           | SECURITHERM EP, Securitouch mengkraan |
| Lengte van de uitloop | 200 mm                                |
| Debiet                | 5 l/min                               |
| Temperatuurbegrenzing | Ja                                    |
| Afwerking             | Messing verchromd                     |



Standaarden

ACS



WRAS



---

Waarborg



---

Herstelgarantie

