

Mechanische mengkraan voor wastafel

Ref. 2445S

Muurmengkraan met draaibare uitloop L.200, open greep



BESCHRIJVING

Mechanische mengkraan voor wastafel - Ref. 2445S

Mechanische muurmengkraan voor wastafel.
 Mechanische mengkraan met platte draaibare onderuitloop L.200 mm met hygiënische straalbreker geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.
 Uitloop geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.
 Mengkraan met Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie.
 Mechanische mengkraan met keramisch binnenwerk Ø 40.
 Met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.
 Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud.
 Debiet ingesteld op 5 l/min.
 Lichaam in messing verchroomd.
 Bediening met open greep.
 Mengkraan met asafstand 150 mm geleverd met standaard S-koppelingen M1/2" M3/4".
 Aanbevolen installatiehoogte: 110-200 mm boven de wastafel.
 Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
 Mengkraan geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
 Mechanische mengkraan conform de vereisten van de NF M (Medische omgeving).
 Muurmengkraan met 30 jaar garantie.

VOORDELEN



Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei



Met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing



Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie



Ergonomie: open greep voor een gemakkelijke grip

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Mechanische mengkraan voor wastafel - Ref. 2445S

Aansluiting	M1/2"
Technologie	Securitouch
Lengte van de uitloop	200 mm
Debiet	5 l/min
Temperatuurbegrenzing	JA
Afwerking	Messing verchroomd
Standaarden	   
Waarborg	
Herstelgarantie	

