

Mechanische wastafelmengkraan

Ref. 2565T5BEL

Hoge ééngats ééngreepsmengkraan met keramisch binnenwerk

BESCHRIJVING

Mechanische wastafelmengkraan - Ref. 2565T5BEL

Hoge SECURITHERM wastafelmengkraan op blad.
Eéngats ééngreepsmengkraan met vaste uitloop H.205 L.170.
Hoge mengkraan met BIOSAFE hygiënische kraanuitgang, geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.
Klassiek keramisch binnenwerk Ø 35 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.
Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).
Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.
Debiet ingesteld op 5 l/min.
Lichaam en voet in messing verchroomd.
Bediening zonder manueel contact, met hygiënische hendel L.185 mm.
PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagklep op koud water.
Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.
Mecanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
Eéngatssmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
Mengkraan met 30 jaar garantie.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Mechanische wastafelmengkraan - Ref. 2565T5BEL

Aansluiting	F3/8"
Hoogte	331 mm
Hoogte van de uitloop	205 mm
Lengte van de uitloop	170 mm
Debiet	5 l/min
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchroomd
Standaarden	
Waarborg	
Herstelgarantie	



VOORDELEN



Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei



Thermische spoeling zonder hendel te demonteren



Met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing



Comfort: bediening zonder manueel contact

