

# Mechanische wastafelmengkraan

Ref. 2564T5BEL

Hoge ééngats ééngreepsmengkraan met keramisch binnenwerk

## BESCHRIJVING

**Mechanische wastafelmengkraan - Ref. 2564T5BEL**

SECURITHERM wastafelmengkraan op blad.  
 Ééngats ééngreepsmengkraan met draaibare uitloop H.200 mm L.170 mm.  
 Hoge mengkraan met BIOSAFE hygiënische kraanuitgang, geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.  
 Klassiek keramisch binnenwerk Ø 35 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.  
 Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).  
 Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.  
 Debiet ingesteld op 5 l/min.  
 Lichaam en voet in messing verchroomd.  
 Bediening zonder manueel contact, met hygiënische hendel L.185 mm.  
 PEX flexibels F3/8" met filter en terugslagklep op koud watertoevoer.  
 Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.  
 Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.  
 Ééngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.  
 Mengkraan met 30 jaar garantie.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN





**Mechanische wastafelmengkraan - Ref. 2564T5BEL**

Aansluiting	F3/8"
Hoogte	362 mm
Hoogte van de uitloop	200 mm
Lengte van de uitloop	170 mm
Debiet	5 l/min
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchroomd

Standaarden	
Waarborg	
Herstelgarantie	



## VOORDELEN

-  Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei
-  Thermische spoeling zonder hendel te demonteren
-  Met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing
-  Comfort: bediening zonder manueel contact

