

Mechanische wastafelmengkraan

Ref. 2564T5BEL

Hoge ééngats ééngreepsmengkraan met keramisch binnenwerk

BESCHRIJVING

Mechanische wastafelmengkraan - Ref. 2564T5BEL

SECURITHERM wastafelmengkraan op blad.

Eéngats ééngreepsmengkraan met draaibare uitloop H.200 mm L.170 mm.

Hoge mengkraan met BIOSAFE hygiënische kraanuitgang, geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.

Klassiek keramisch binnenwerk Ø 35 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).

Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.

Debiet ingesteld op 5 l/min.

Lichaam en voet in messing verchroomd.

Bediening zonder manueel contact, met hygiënische hendel L.185 mm.

PEX flexibels F3/8" met filter en terugslagklep op koud watertoevoer.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Eéngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.



VOORDELEN



Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei



Thermische spoeling zonder hendel te demonteren



Met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing



Comfort: bediening zonder manueel contact

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Mechanische wastafelmengkraan - Ref. 2564T5BEL

Aansluiting	F3/8"
Hoogte	362 mm
Hoogte van de uitloop	200 mm
Lengte van de uitloop	170 mm
Debiet	5 l/min
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchroomd
Standaarden	
Waarborg	
Herstelgarantie	

