

# SECURITHERM EP

## wastafelmengkraan met drukcompensatie

Ref. 2870T1EP

Hoge ééngats ééngreepsmengkraan met drukcompensatie

### BESCHRIJVING

**SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2870T1EP**

Hoge SECURITHERM wastafelmengkraan op blad met drukcompensatie. Ééngats ééngreepsmengkraan met hoge draaibare uitloop H.180 mm. Mengkraan geleverd met 2 demonteerbare uitlopen in rvs. Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd). Keramisch binnenwerk Ø 35 met drukcompensatie, met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing. Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming). Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer. Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar. Lichaam en voet in messing verchroomd. Bediening zonder manueel contact, met hygiënische hendel L.185 mm. PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen. Verstevigde bevestiging met 2 rvs draadstangen. Mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken. Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2870T1EP**

|                       |                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Aansluiting           | F3/8"                                                                                   |
| Technologie           | BIOCLIP                                                                                 |
| Hoogte van de uitloop | 180 mm                                                                                  |
| Lengte van de uitloop | 185 mm                                                                                  |
| Debiet                | 5 l/min                                                                                 |
| Afwerking             | Messing verchroomd                                                                      |
| Standaarden           | ACS  |
| Waarborg              |      |
| Herstelgarantie       |      |



### VOORDELEN



Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei



Thermische spoeling zonder hendel te demonteren



Anti-verbrandingsveiligheid: temperatuurbegrenzing



Hygiënische hendel: contactloze bediening

