

SECURITHERM EP

wastafelmengkraan met drukcompensatie

Ref. 2721TEP

Mechanische ééngreepsmengkraan H.95 L.120

BESCHRIJVING

SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2721TEP

Mechanische wastafelmengkraan met drukcompensatie op blad.
 Ééngatsmengkraan met gebogen uitloop H.95 mm L.120 mm met hygiënische BIOSAFE kraanuitgang.
 Uitloop geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL eindfilter.
 Keramisch binnenwerk Ø 35 met drukcompensatie met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.
 Totale antiverbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).
 Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net.
 Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).
 Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar.
 Bediening met volle greep.
 Zonder trekplug en afvoer.
 Met PEX slangen F3/8" met filters en terugslagkleppen.
 Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.
 SECURITHERM mechanische mengkraan met drukcompensatie, uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
 Ééngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
 Mengkraan met 30 jaar garantie.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2721TEP

Aansluiting	F3/8"
Technologie	SECURITHERM EP mechanische mengkraan
Hoogte van de uitloop	95 mm
Lengte van de uitloop	120 mm
Debiet	5 l/min bij 3 bar
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchroomd

Standaarden

ACS

WRAS

BELGAQUA

U

DVGW

B

IVR

ISO 9001



VOORDELEN



Beperkt volume WW bij onderbreking KW




EP: beperkt temperatuurschommelingen



Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei



Thermische spoeling zonder demonteren van de greep



Waarborg



Herstelgarantie

