

# Sequentiële thermostatische douchemengkraan

Ref. H9630

Thermostatische mengkraan zonder terugslagkleppen, onderuitgang





## BESCHRIJVING

Sequentiële thermostatische douchemengkraan - Ref. H9630








SECURITHERM sequentiële thermostatische douchemengkraan.  
 Sequentiële thermostatische mengkraan: openen en sluiten op koud water.  
 Mengkraan zonder terugslagkleppen op de toevoeren (minder bacteriegroei).  
 Terugvloeiing warm water en koud water is uitgesloten.  
 Sequentiële mengkraan met anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud water.  
 Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking warm water.  
 Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.  
 Sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor regelen van debiet en temperatuur.  
 Regelbare temperatuur: van koud water tot 39°C met temperatuurbegrenzing ingesteld op 39°C.  
 Mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.  
 Lichaam met gladde binnenkant en beperkt watervolume (beperkt bacteriehaarden).  
 Debiet ingesteld op 9 l/min.  
 Lichaam in messing verchromd en hygiënische hendel L.100 mm.  
 Onderuitgang M1/2".  
 Wandmengkraan met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4".  
 Douchemengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.  
 Conform de norm NF M (Medische omgeving).  
 Sequentiële mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.  
 Douchemengkraan met 30 jaar garantie.


## VOORDELEN

-  Sequentieel openen en sluiten op koud water
-  Maximale hygiëne: geen terugslagklep op toevoeren
-  SECURITHERM: Optimale anti-verbrandingsveiligheid
-  Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Sequentiële thermostatische douchemengkraan - Ref. H9630

Aansluiting	M1/2"
Technologie	SECURITHERM sequentiële thermostatische mengkraan, Securitouch
Lengte	184 mm
Debiet	9 l/min
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchromd
Standaarden	     
Waarborg	



---

Herstelgarantie

