

TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet

Ref. 564005BE

Voor TEMPOMATIC elektronische kraan op netspanning - Afvoer Ø90

BESCHRIJVING

TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet - Ref. 564005BE

Zelfdragend voorwandsysteem voor hangtoilet, set 1/2:

Voorwandsysteem in zwart geëpoxeerd staal:

- Met brede voeten voor op draagvloer.
- Chassishoogte regelbaar tussen 0 en 200 mm (met etiket op 1 m).
- Voor wanden tussen 10 en 120 mm.
- Spoelpijp Ø 32 met toevoerdichting Ø 55.
- Afvoerbuys in ABS met afvoermof in PE100 Ø 90 met dichtingsring, met twee regelpunten.

Waterdichte inbouwdoos: voor spoelsysteem zonder reservoir dankzij directe aansluiting op het waternet.

- Voor elektronische toiletcransen met dubbele bediening.

- Stroomtoevoer op netspanning 230/6 V.

- Luchtsnuiver ingebouwd in de inbouwdoos.

- Geïntegreerde stopkraan en debietregeling.

Voorgemonteerd geleverd.

Conform de norm NF D12-208.

30 jaar garantie.

Te bestellen met de bedieningsplaten referenties 464000 of 465000.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet - Ref. 564005BE

Aansluiting	3/4"
Technologie	Elektronisch en zelfsluitend
Hoogte	1000 tot 1320 mm
Diepte	157 - 177 mm
Breedte	350 mm
Diameter	Afvoer Ø 90
Afwerking	Zwart geëpoxeerd staal

Standaarden



Waarborg



VOORDELEN



Snelle en gemakkelijke plaatsing: voorgemonteerd



Bepaalde plaats inname



Aanpasbaar aan wanddikte



Stroomtoevoer op netspanning 230/6 V

