

TEMPOFIX 3 frame met muurbevestiging voor WC

Ref. 564060BE

Voor elektronische kranen met batterijen of zelfsluitend - Afvoer Ø90

BESCHRIJVING

TEMPOFIX 3 frame met muurbevestiging voor WC - Ref. 564060BE

Voorwandsysteem met muurbevestiging voor hangtoilet, set 1/2:

Voorwandsysteem in zwart geëpoxeerd staal:

- Bevestiging op draagmuur.
- Chassishoogte regelbaar tussen 0 en 200 mm (met aanduiding op 1 m).
- Geschikt voor muren van 10 tot 120 mm
- Spoelpijp Ø 32 met toevoerdichting Ø 55.
- Afvoerbuys ABS met aansluitmoffen in PEHD Ø 90 met dichtingsring, met 2 regelpunten.

Waterdichte inbouwdoos: voor spoelsysteem zonder reservoir dankzij directe aansluiting op het waternet.

- Voor elektronische kranen met dubbele bediening voor WC.
- Geschikt voor stroomtoevoer via CR123 Lithium 6 V batterijen.
- Luchtsnuiver ingebouwd in de inbouwdoos.
- Stopkraan met debiet regeling.

Voorgemonteerd geleverd.

Conform de norm NF D12-208.

30 jaar garantie.

Te bestellen met de bedieningsplaten referentie 464006, 464056, 465006, 465056, 763000, 763030, 763040 of 763041.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOFIX 3 frame met muurbevestiging voor WC - Ref. 564060BE

Aansluiting	3/4"
Technologie	Elektronisch en zelfsluitend
Hoogte	1000 tot 1320 mm
Diepte	157 - 177 mm
Breedte	350 mm
Diameter	Afvoer Ø 90
Afwerking	Zwart geëpoxeerd staal
Standaarden	
Waarborg	



VOORDELEN



Snelle en gemakkelijke plaatsing: voorgemonteerd



Beperkte plaats inname



Aanpasbaar aan wanddikte



Stroomtoevoer via CR123 Lithium 6 V batterijen

