TEMPOFIX 3 frame met muurbevestiging voor WC

Ref. 564060DE

Elektronische kraan op batterijen of zelfsluitend - Afvoer Ø110

BESCHRIJVING

TEMPOFIX 3 frame met muurbevestiging voor WC - Ref. 564060DE

Voorwandsysteem voor toilet, set 1/2 :
Voorwandsysteem in zwart geëpoxeerd staal.
- Muurbevestiging.
- Chassishoogte regelbaar tussen 0 en 200 mm (met etiket op 1 m).
- Geschikt voor muren van 10 tot 120 mm dikte.
- Spoelpijp Ø 32 met toevoerdichting Ø 55.
- Afvoerbuis ABS met aansluitmoffen PEHD Ø 110 met dichtingsring, met 2 regelpunten.

Waterdichte inbouwdoos: voor spoelsysteem zonder reservoir dankzij directe aansluiting op het waternet.
- Voor elektronische of zelfsluitende kranen voor toilet.
- Stroomtoevoer via CR123 Lithium 6 V batterijen.
- Luchtsnuiver ingebouwd in de inbouwdoos.
- Stopkraan met debiet regeling.

Voorgemonteerd geleverd.
Conform de norm NF D12-208.
30 jaar garantie.
Te bestellen met de bedieningsplaten referentie 464006, 464056, 465006, 465056, 763000, 763030, 763040 of 763041.

VOORDELEN

- Snelle en gemakkelijke plaatsing: voorgemonteerd
- Beperkte plaats inname
- Aanpasbaar aan wanddikte
- Stroomtoevoer via CR123 Lithium 6 V batterijen

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOFIX 3 frame met muurbevestiging voor WC - Ref. 564060DE

Aansluiting	3/4"
Technologie	Elektronisch of zelfsluitend
Hoogte	1000 à 1320 mm
Diepte	157 - 177 mm
Breedte	350 mm
Diameter	Afvoer Ø 110
Afwerking	Zwart geëpoxeerd staal
Waarborg	30 JAAR GARANTIE