

TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet

Ref. 564065BE

Voor zelfsluitende of elektronische kraan op batterijen - Afvoer Ø90

BESCHRIJVING

TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet - Ref. 564065BE

Zelfdragend voorwandsysteem voor hangtoilet, set 1/2:

Voorwandsysteem in zwart geëpoxeerd staal:

- Met brede voeten voor plaatsing op draagvloer.
- Chassishoogte regelbaar tussen 0 en 200 mm (met aanduiding op 1 m).
- Voor wanden tussen 10 en 120 mm.
- Spoelpijp Ø 32 met toevoerdichting Ø 55.
- Afvoerbuys ABS met aansluitmoffen in PEHD Ø 90 met dichtingsring, met 2 regelpunten.

Waterdichte inbouwdoos: voor spoelsysteem zonder reservoir, direct verbonden aan het waternet.

- Compatibel met elektronische of zelfsluitende kranen voor toilet.

- Stroomtoevoer via CR123 Lithium 6 V batterijen.

- Luchtsnuiver ingebouwd, in de inbouwdoos.

- Stopkraan en debietregeling geïntegreerd.

Voorgemonteerd geleverd.

Conform de norm NF D12-208.

30 jaar garantie.

Te bestellen met de bedieningsplaten referenties 464006, 464056, 465006, 465056, 763000, 763030, 763040 of 763041.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet - Ref. 564065BE

Aansluiting	3/4"
Technologie	Elektronisch en zelfsluitend
Hoogte	1000 tot 1320 mm
Diepte	157 - 177 mm
Breedte	350 mm
Diameter	Afvoer Ø 90
Afwerking	Zwart geëpoxeerd staal
Standaarden	
Waarborg	



VOORDELEN



Snelle en gemakkelijke plaatsing: voorgemonteerd



Beperkte plaats inname



Aanpasbaar aan de wanddikte



Stroomtoevoer via Lithium 6 V batterijen

