

Doucheset met SECURITHERM thermostatische mengkraan

Ref. H9768KIT

Thermostatische doucheset met H9768 mengkraan



BESCHRIJVING

Doucheset met SECURITHERM thermostatische mengkraan - Ref. **H9768KIT**

Doucheset met thermostatische tweegreepsmengkraan.
Doucheset met SECURITHERM thermostatische douchemengkraan.
Thermostatische mengkraan zonder terugslagkleppen op de toevoeren (minder bacteriegroei).
Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water.
Mengkraan met anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud water.
Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking warm water.
Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.
Thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor de temperatuurregeling.
Keramisch binnenwerk kwartdraai voor debietregeling.
Regelbare temperatuur: tot 43°C.
Dubbele temperatuurbegrenzing: 1ste ontgrendelbaar op 41°C, 2de vergrendeld op 43°C.
Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.
Debiet beperkt op 9 l/min bij 3 bar.
Lichaam in messing verchroomd en ERGO grepen.
Douche uitgang M1/2".
Filters geïntegreerd in de toevoeren F3/4".
Mengkraan met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4".
• Glijdende handdouche (ref. 813) op verchroomde stang (ref. 821) met zeepschaal en doucheslang (ref. 836T1).
• Opvangkraag voor handdouche (ref. 830).
Mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
Mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
Thermostatische mengkraan NF M (Medische omgeving) gecertificeerd.
Mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
Douchepaneel met 30 jaar garantie.

VOORDELEN



Totale hygiëne: mengkraan zonder terugslagkleppen



SECURITHERM: Optimale anti-verbrandingsveiligheid



Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur



Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Doucheset met SECURITHERM thermostatische mengkraan - Ref. **H9768KIT**

Technologie	SECURITHERM thermostatische douchemengkraan zonder terugslagkleppen
Diepte	87 mm
Debiet	9 l/min bij 3 bar
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchromd
Standaarden	ACS
Waarborg	30 JAAR GARANTIE
Herstelgarantie	50 JAAR HERSTELGARANTIE

