

# Doucheset met SECURITHERM thermostatische mengkraan

Ref. H9768SKIT

Thermostatische doucheset met H9768S mengkraan



## BESCHRIJVING

Doucheset met SECURITHERM thermostatische mengkraan - Ref. H9768SKIT

Doucheset met thermostatische tweegreepsmengkraan.  
Doucheset met SECURITHERM thermostatische douchemengkraan.  
Thermostatische mengkraan zonder terugslagkleppen op de toevoeren (minder bacteriegroei).  
Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water.  
Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud water.  
Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking van het warm water.  
Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.  
Thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor de temperatuurregeling.  
Keramisch binnenwerk kwartdraai voor debietregeling.  
Regelbare temperatuur: tot 43°C.  
Dubbele temperatuurbegrenzing: 1ste ontgrendelbaar op 41°C, 2de vergrendeld op 43°C.  
Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.  
Debiet beperkt op 9 l/min bij 3 bar.  
Lichaam in messing verchroomd en ERGO grepen.  
Douche uitgang M1/2".  
Filters geïntegreerd in de toevoeren F3/4".  
Mengkraan met S-koppelingen M1/2" M3/4".  
• Glijdende handdouche (ref. 813) op verchroomde stang (ref. 821) met zeepschaal en doucheslang (ref. 836T1).  
• Opvangkraag voor handdouche (ref. 830).  
Mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.  
Mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.  
Mengkraan NF M (Medische omgeving) gecertificeerd.  
30 jaar garantie.

## VOORDELEN



Totale hygiëne: mengkraan zonder terugslagkleppen



SECURITHERM: Optimale anti-verbrandingsveiligheid



Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur



Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Doucheset met SECURITHERM thermostatische mengkraan - Ref. **H9768SKIT**

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Technologie           | SECURITHERM thermostatische douchemengkraan zonder terugslagkleppen |
| Diepte                | 84 mm                                                               |
| Breedte               | 260 mm                                                              |
| Debiet                | 9 l/min bij 3 bar                                                   |
| Temperatuurbegrenzing | Ja                                                                  |
| Afwerking             | Messing verchromd                                                   |
| Standaarden           | <b>ACS</b>                                                          |
| Waarborg              | <b>30 JAAR</b><br>GARANTIE                                          |
| Herstelgarantie       | <b>50 JAAR</b><br>HERSTELGARANTIE                                   |

