Inbouwdoos voor thermostatische douchemengkraan

Ref. H96CBOX

Sequentiële mengkraan, kit 1/2



BESCHRIJVING

Inbouwdoos voor thermostatische douchemengkraan - Ref. H96CBOX

Waterdichte inbouwdoos voor sequentiële thermostatische douchemengkraan, kit 1/2:
- Kraag met dichtingsring.
- Hydraulische aansluiting langs de buitenkant en onderhoud langs de voorkant.
- Bovenaansluiting.
- Moduleerbare installatie (rails, volle muur, paneel).
- Geschikt voor muren van 10 tot 110 mm (rekening houdend met de minimum inbouwdiepte van 83 mm).
- Aansluitbaar op standaard toevoerleidingen of "pijp in pijp".
- Stopkraan en debietregeling, filter en binnenwerk geïntegreerd en toegankelijk langs de voorkant..
- Sequentiële thermostatische douchemengkraan.
- Levering in 2 sets: veilige spoeling van het waternet, zonder gevoelig onderdeel..

30 jaar garantie.
Te bestellen met de bedieningsplaat met referentie H9633.

VOORDELEN

- Installatie ingebouwd in de muur
- Aanpasbare en moduleerbare waterdichte inbouwdoos
- Sequentiële mengkraan: zonder terugslagklep
- 100% waterdichte inbouwdoos

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Inbouwdoos voor thermostatische douchemengkraan - Ref. H96CBOX

Aansluiting	1/2"
Technologie	SECURITHERM Securitouch, sequentiële thermostatische mengkraan
Diepte	83-110 mm
Breedte	225 mm
Standaarden	ACS WRAS
Waarborg	30 JAAR GARANTIE



