

Mechanische douchemengkraan inbouw met aansluitbocht

Ref. 2551

Mechanische mengkraan in waterdichte inbouwdoos, kit 2/2



BESCHRIJVING

Mechanische douchemengkraan inbouw met aansluitbocht - Ref. 2551

Mechanische douchemengkraan voor inbouw met aansluitbocht, kit 2/2.

Eéngreepsmengkraan met klassiek keramisch binnenwerk Ø 40.

Vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.

Debiet ingesteld op 9 l/min (enkel mengkraan), 6 l/min bij 3 bar met handdouche.

Bediening met volle greep

Te vervolleden met handdouche.

Afdekplaat in glanzend gepolijst rvs 166 x 166 mm met geïntegreerde aansluitbocht voor doucheslang.

Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Douchemengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Conform de norm NF M (Medische omgeving).

Mengkraan met 30 jaar garantie.

Te bestellen met de waterdichte inbouwdoos referentie 254CBOX.

VOORDELEN



Thermische spoeling zonder demonteren van de greep



100% waterdicht : aansluitbocht op de plaat



Ergonomie: volle greep voor een gemakkelijke grip



Veiligheid: maximale temperatuurbegrenzing

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Mechanische douchemengkraan inbouw met aansluitbocht - Ref. 2551

Stroomtoevoer	1/2"
Lengte	166 mm
Breedte	166 mm
Debiet	Debiet ingesteld op 9 l/min (enkel mengkraan), 6 l/min bij 3 bar met handdouche.
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchroomd
Standaarden	  
Waarborg	
Herstelgarantie	

