

# BINOPTIC 2 elektronische wastafelkraan

Ref. 381010

Op netspanning, TC 190 mm, stopkranen, L.140



## BESCHRIJVING

### BINOPTIC 2 elektronische wastafelkraan - Ref. 381010

Verchroomde elektronische wastafelkraan voor installatie in technische ruimte:

Stroomtoevoer op netspanning 230/6 V.

Antistagnatie elektroventiel en elektronische module geïntegreerd in het kraanlichaam.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Kalkwerende perlator.

Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

Muurkraan in RVS.

Aanwezigheidsdetectie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.

Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.

Uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water (beperkt bacterievorming).

Handmatige instelling van de detectieafstand, de periodieke spoeling en de uitvoering van een thermische spoeling.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.

## VOORDELEN



90 % waterbesparing



Hygiëne: geen enkel manueel contact



Antibacteriële periodieke spoeling



Diagnose per LED

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

### BINOPTIC 2 elektronische wastafelkraan - Ref. 381010

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Stroomtoevoer         | Op netspanning 230/6 V     |
| Aansluiting           | M1/2"                      |
| Technologie           | Elektronisch               |
| Lengte van de uitloop | 140 mm                     |
| Debiet                | 3 l/min                    |
| Afwerking             | Verchroomd                 |
| Standaarden           | <b>ACS</b>                 |
| Waarborg              | <b>30 JAAR</b><br>GARANTIE |

