

BINOPTIC 2 elektronische wastafelkraan

Ref. 374100

Op netspanning, op blad, H.170



BESCHRIJVING

BINOPTIC 2 elektronische wastafelkraan - Ref. 374100

Elektronische wastafelkraan in mat gepolijst rvs op blad:
 Stroomtoevoer via netspanning 230/6 V.
 Antistagnatie elektroventiel en elektronische module geïntegreerd in het kraanlichaam.
 Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.
 Kalkwerende perlator.
 Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).
 Kraan in RVS, hoogte van 170 mm voor half ingebouwde wastafel op blad.
 Aanwezigheidsdetectie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.
 PEX flexibel met filter.
 Verstevigde bevestiging met 2 RVS staafjes.
 Anti blokkeerveiligheid in stromende toestand.
 Uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water (beperkt bacterievorming).
 Handmatige instelling van de detectieafstand, de periodieke spoeling en de uitvoering van een thermische spoeling.
 Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
 30 jaar garantie.

VOORDELEN



90 % waterbesparing



Totale hygiëne: geen enkel manueel contact



Antibacteriële periodieke spoeling



Diagnose per LED

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

BINOPTIC 2 elektronische wastafelkraan - Ref. 374100

Stroomtoevoer	Op netspanning 230/6 V
Aansluiting	M3/8"
Technologie	Elektronisch
Hoogte van de uitloop	170 mm
Debiet	3 l/min
Afwerking	Mat gepolijst rvs
Waarborg	

